

NAKATOMI

床置き型なら移動もラクラク
暑熱対策として局所的に冷風を供給

スポットクーラー 型式 YNR-410

全閉式ファンモーター搭載でチリや
ホコリ等の侵入をシャットアウト!!

日本冷凍空調工業会
JRA4040規格準拠

作業環境を考慮した排熱処理
伸縮式排熱ダクト標準付属



排熱を勢いよく上空へ
排出。わずらわしい排
熱が周囲に溜まるのを
緩和します。

4段階の運転切換で快適に
カバー付き操作部採用



弱(送風・冷風)・強(送風・
冷風)4段階。
操作部はカバー付きなの
でほこりや粉じんの侵入
を防ぎます。

排水作業がとっても簡単
コンパクトドレンタンク



排水作業が簡単な4Lの
ミニタンク搭載。
女性でも簡単に排水作業
ができます。

もっと作業スペースを増やすために
壁面設置可能



前面吸気構造により、壁
面設置を可能にしていま
す。設置スペースが狭く
ですみ、作業環境の邪魔
になりません。

冷房能力 50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW

50Hz 1時間の電気代 約30.1円
60Hz 1時間の電気代 約38.1円

- 電源 単相100V 50/60Hz
- 電流 (強)10.6/12.5A (弱)9.4/11.1A
- 消費電力 (強)970/1230W (弱)860/1090W
- 騒音値 (強)65/66dB (弱)60/59dB
- 圧縮機 全閉型ロータリー(定格出力0.5/0.57kW)
- 冷媒封入量 420g
- 電源コード 約2.0m
- 本体寸法 W400×D430×H845mm(ダクト含まず)
- 質量 約36.5kg
- JAN 4511340710451

- 単相交流 100V
- ラクラク移動
- 除湿
- 25~45℃ 使用環境温度範囲
- 据付工事不要
- 4L タンク容量
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能

※冷房能力及び、電気特性は室温37℃相対湿度60%の条件で運転したときの値です。
※電気代は目安として算出しています。(1kWh=31円(税込)) 使用量や地域により異なります。

オプション品

- ・エルボ用Y字継手[NCT-120J3] [JAN: 4511340111401]
- ・ダクト用T字継手[NCT-120J3] [JAN: 4511340111418]
- ・ダクト用ストレート継手[NCS-120J2] [JAN: 4511340111425]
- ・継手用エンドキャップ[NCE-120C] [JAN: 4511340111456]
- ・45cmダクト[NCD-045C] [JAN: 4511340111463]
- ・1.0mダクト[ED-1C] [JAN: 4511340111470]
- ・冷風ダクト2.0mセット[NCE-2MS] [JAN: 4511340111432]
- ・冷風ダクト3.0mセット[NCE-3MS] [JAN: 4511340111449]
- ・伸縮タイプ冷風延長ダクト3.0m[EDS-3C] [JAN: 4511340110213]
- ・排熱延長ダクト3.0m[ED-3H] [JAN: 4511340110152]
- ・伸縮タイプ排熱延長ダクト3.0m[EDS-3H] [JAN: 4511340110220]
- ・防塵フィルター[FL-D58] [JAN: 4511340111777]

取扱店

京都市伏見区下鳥羽浄春寺前町113番地

西田産業株式会社

TEL (075)621-8812(代)